

MADETEC CATALIZADOR POLIURETANO ALTO DESEMPEÑO MD2011

DESCRIPCIÓN

Catalizador de poliuretano de alto desempeño de alta reactividad. Ofrece una excelente velocidad de curado y produce una película altamente dura y de altísima resistencia al ataque químico.

USOS

Recomendado para la catalización de selladores y acabados poliuretanos a ser aplicados en maderas que permanecerán en interiores, especialmente cuando se deseé un acabado superior

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Reacciona rápido.
- Genera un alto nivel de entrecruzamiento
- Produce una película altamente dura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Disolución de poliisocianatos aromáticos	-
Peso por galón	3.80 – 4.00	kg/gal
% Sólidos por peso	43 – 45	%
Relación de mezcla	De acuerdo con lo indicado en la ficha técnica de la Parte A en productos poliuretanos	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad MSDS para más detalles. Mantener se lejos de calor y de fuentes de ignición.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

Utilícese según se recomienda en la TDS del producto que se desea diluir.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.