

THINNER C-30

Diluyente para Poliuretanos

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes diseñada para la reducción de productos poliuretanos.

USOS

Utilice en la proporción indicada, consulte la etiqueta u hoja técnica del producto a diluir para determinar la cantidad adecuada de diluyente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	3.3 – 3.5	kg/gal
Apariencia	Líquido	-
Color	Incoloro	-
Porcentajes volátiles	100	%
Punto de ebullición	124 – 150	°C
VOC	880 – 900	g/L

INSTRUCCIONES DE USO

Para indicaciones precisas de su uso refiérase a la TDS del producto que se desea diluir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

COMERCIALIZADO POR:

En Guatemala por: Pintuco Guatemala S.A. (502) 2470-1400

En El Salvador por: Pintuco El Salvador S.A. de C.V. (503) 2241-3000

En Honduras por: Pintuco de Honduras S.A. (504) 2606-3200

En Nicaragua por: Pintuco Nicaragua S.A. (505) 8120-5500

En Costa Rica por: Pintuco Costa Rica PCR S.A. (506) 2216-6100

En Panamá por: Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A. (507) 303-9000.

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.